

UPS Interactive Sinusoidali

- Stabilizzazione con sistema AVR
- Controllo di alta qualità del microprocessore garantisce massima affidabilità
- Forma d'onda SINUSOIDALE pura
- Accensione in mancanza di rete "Cold Start"
- Auto-restart quando ritorna la rete
- Carica batterie in funzione anche a UPS spento
- Protezione incorporata per porta USB e RJ-45



Generale	1000	1500	2000
Potenza (VA)	1000	1500	2000
Codice articolo	UPSOLI1000	UPSOLI1500	UPSOLI2000
Tecnologia		LINE INTERACTIVE	
Ingresso			
Tensione (Vac)		110/120 or 220/230/240	
Range Volt (Vac)		81-145 / 162-290	
Frequenza (Hz)		50-60 (auto setting)	
Uscita			
Tempo di intervento		2-6 ms, 10ms max.	
Regol. di tensione		+/- 5% con rete assente	
Forma d' onda		SINUSOIDALE PURA	
Frequenza (Hz)		50-60 +/- 1Hz (in mancanza di rete)	
Batterie			
Tipo e quantità	12V/7Ah x2	12V/9Ah x2	12V/11Ah x2
Tempo di ricarica		6 ore per ricarica del 90%	
Autonomia standard		5 - 15 min. (secondo carico)	
Protezioni			
Full protection	Sovraccarico di potenza, scarica e sovraccarica batterie		
Segnalazioni e allarmi			
Segnalazioni display	AC mode, battery mode, Livello di carico, livello batterie, Volt ingresso, volt uscita, overload, fault/guasto, batteria bassa		
Segnalazioni acustiche	Funzionamento da batteria, batteria scarica, Sovraccarico, batterie da sostituire, fault/guasto		
Interfaccia			
Hardware	Porta USB (opzionale porta RS-232)		
Software	Windows 98 SE/ME/NT4.x/2000/XP/2003 Server/vista/2008		
Note Generali			
Temperatura ambiente	0°C -40°C		
Umidità	0-90% (senza condensa)		
Rumorosità	<45dB		
Dim. (LxPxH mm)	350x146x160		397x146x205

(Dimensioni e caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso)